

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>PROHLÁŠENÍ O VLAST. ČÍSLO</b> | 712-2-20.02 / XXXXXX-XX   |
| <b>TYP VÝROBKU</b>               | Textilní roletový požární uzávěr<br><b>FIBREroll EW</b>                                   |
| <b>IDENTIFIKACE VÝROBKU (SN)</b> | XXXXXX-XX (viz výrobní štítek na výrobku)   |
| <b>ÚČEL POUŽITÍ VÝROBKU</b>      | Vertikálně rolovací vrata pro uzavírání stavebních otvorů mezi sousedními požárními úseky |
| <b>VÝROBCE</b>                   | AVAPS s.r.o., U Obalovny 488, 250 67 Klecany, Czech Republic                              |
| <b>SYSTÉM POSUZOVÁNÍ SHODY</b>   | Systém 1 + Systém 3   |
| <b>OZNÁMENÝ SUBJEKT</b>          | 1396 (FIRES s.r.o.)   |
| <b>HARMONIZOVANÁ NORMA</b>       | EN 16034:2014 + EN 13241+A2:2016  |
| <b>CERTIFIKÁT ČÍSLO</b>          | 1396-CPR-0153   |

## DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI VÝROBKU:

| ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY                  | VLASTNOST             | HARMONIZOVANÁ NORMA |
|---|-----------------------|---------------------|
| Požární odolnost                          | až E180 a až EW180    | EN 16034:2014       |
| Kouřotěsnost                              | NPD                   |                     |
| Schopnost uvolnění                        | Uvolnitelné           |                     |
| Samouzavírání                             | C                     |                     |
| Trvanlivost schopnosti uvolnění           | Uvolnění je udržováno |                     |
| Trvanlivost samouzavírání proti degradaci | 0*                    |                     |
| Trvanlivost samouzavírání proti stárnutí  | Dosaženo              |                     |
| Uvolňování nebezpečných látek             | Vyhovuje              | EN 13241+A2:2016    |
| Bezpečnost otvorů                         | Vyhovuje              |                     |
| Mechanická odolnost a stabilita           | Vyhovuje              |                     |

\* Trvanlivost samouzavírání proti degradaci je 10 000 cyklů podle EN 14637 (report FIRES-MP-012-19-AUNE).

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Klecany, 1.6.2020

Ing. arch Filip Novotný, CEO