



# Rozšířené rozhraní MU30 (Expandér)

## KLÍČOVÉ VLASTNOSTI PRODUKTU



Chytré řízení  
a ovládání



Komunikace  
s externími zařízeními



Rozměry MU30:  
195 × 145 × 80 mm



Hmotnost:  
540 g



## POPIS

Rozšířené rozhraní MU30 umožňuje komunikaci pomocí bezpotenciálového kontaktu s externím zařízením. Komunikace mezi AOP a rozšířeným rozhraní je po rozhraní RS485.

Standardní provedení umožňuje signalizaci 4 událostí (rozšíření až o 6 dalších). Zařízení komunikuje signály s volbou ano / ne. Verze expandéru pro MU30 podporuje komunikaci podmíněných stavů sestávajících z logických výrazů.

Rozšíření rozhraní je vhodné například pro komunikace mezi ovládací jednotkou požárního uzávěru a ovládací jednotkou dopravníkového systému, případně elektronické požární signalizace.

Doplňkové vybavení požárního uzávěru AVAPS.

## VÝHODY

- > Efektivní komunikace mezi elektronickými zařízeními
- > Možnost umístění až do vzdálenosti 50 m od požárního uzávěru, například do velína nebo do blízkosti zařízení, s nímž expandér komunikuje
- > Snadná programovatelnost podmínek a reakce na vyvstálé situace

